



Saadaval
kahes
koguses

Võimalik
kasutada
märjal
pinnal

5 aastat
säilivusaeg

Roof Seal

Lahustibaasil, kiuline akrüülkate katuste veekindluse parandamiseks või lekke kõrvaldamiseks, mida saab pinnale kanda isegi vihma käes.

Mis pindadel Roof Seali kasutada saab?

Asfalt, bituumen, mineraalvilt, asbest, betoon, plastmass ning metall.

Pinna ettevalmistus Roof Seali peale kandmiseks.





Eemaldage lahtine mustus, sammal ja muud lahtised materjalid kaabitsa või tugeva harjaga. Kõik praod ja vahed tuleks puhtaks teha. Üleliigne vesi tuleks eemaldada. Jää olemasolul tuleks kogu kaetavast osast jää eemaldada. Õli ja rasv tuleb maha pesta.

Kuidas Roof Seali kasutada?

Segage tünni sisu korralikult enne peale kandmist. Kandke otse pinnale kasutades pintslit või kellut, tehes seda risti-rästi, et kiud omavahel ristuks. Ebaühtlastel pindadel, kus on praod täita praod punkteerimis meetodil.

Plussid

- Võimalik peale kanda märjale pinnale.
- Saadaval kahes koguses.
- Laia kattevõimega 2.5kg - 3.4m², 5kg - 6.9m²
- Võimalik peale kanda 0°C juures.
- 5 aastat säilivusaeg.
- Painduv.

| Kogus | Värv |
|-------|---|
| 2.5Kg |    |
| 5Kg |  |

SGI Estonia OÜ

Viru-Järve, Saarepeedi küla,
Viljandi vald, Viljandi maakond, 70201
Tel: +372 518 0315
info@sgi.ee

www.sgi.ee





Saadaval
kahe
koguses

Võimalik
kasutada
märjal
pinnal

5 aastat
säilivusaeg

Roof Seal

**Lahustibaasil, kiuline akrüülkate katuste
veekindluse parandamiseks või lekke
kõrvaldamiseks, mida saab pinnale kanda isegi
vihma käes.**

Füüsikalised ja keemilised omadused

- Välimuselt viskoosne, värviline vedelik
- Kuiv puutele 24h
- Peal käimiseks kuiv 72h.
- Miinimum aeg enne üle katmist 24h.

NB!

Hoida lastele kättesaamatus kohas!

Tutvuda ohutuskaardiga!

Ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks!

SGI Estonia OÜ

Viru-Järve, Saarepeedi küla,
Viljandi vald, Viljandi maakond, 70201
Tel: +372 518 0315
info@sgi.ee

www.sgi.ee

